

## INSTALLATION & CONNECTIONS

### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

#### SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

**IMPORTANT:** Use a qualified electrician for installation of this lighting fixture.

**NOTE:** Remove fixture from carton very carefully and DO NOT remove wrapping until desired height is achieved and fixture is installed.

### HEIGHT ADJUSTMENT

**IMPORTANT:** This fixture is provided with 8' of cable. If a shorter length is desired, follow these steps carefully. If length is suitable, proceed to ELECTRICAL CONNECTION.

1. Remove crossbar (C) from canopy (D) by removing finishing caps (E) on canopy.
2. Loosen screw (F) from canopy cone (G) with small screwdriver (included).
3. Remove screws from plastic cable restraint (H) located on the inside of the canopy directly on the cable, adjust to desired height and re-secure cable restraint.
4. Re-tighten screw (F) on canopy cone (G) with small screwdriver.

### ELECTRICAL CONNECTION

1. Turn power off at main fuse box.
2. Attach crossbar (C) to junction box with screws supplied.
3. Fasten open end of ground wire (bare copper or green wire) to ground wire or ground screw of junction box or ground screw on crossbar.
4. Connect white wire of power supply to the wire with white wrap of fixture (or the one with raise longitudinal ridges if parallel flexible cord is used) and connect black wire of power supply to the wire with black wrap of fixture (or the smooth wire if parallel flexible cord is used).

**NOTE:** Always use wire connectors or marrettes (included) to connect wires and push all excess wire and connections back into junction box.

5. Mount canopy (D) over cross bar (C) and secure canopy with finishing caps (E) over screws.

### CRYSTAL AND BULB INSTALLATION

1. Remove all excess wrapping on the crystal drops very carefully.
2. Install crystals (A+B) alternative the lengths of each on the bottom row as per line drawing
3. Remove both caps (I) at top of frame and install 100W max A19 bulb (NOT INCLUDED)
4. Re-secure both caps (I) at top of frame.

### TURN ON POWER

ENJOY YOUR HAMPTON BAY™ LIGHTING PRODUCT

Tools Required • Outils Nécessaires • Herramientas Requeridas



#### THANK YOU

You've just purchased a lighting product designed and built to provide you with many years of enjoyment.

#### MERCI

Vous venez d'acheter un luminaire conçu pour vous donner des années de plaisir.

#### GRACIAS

Usted acaba de adquirir un excelente producto de alumbrado diseñado y construido para proveerle muchos años de satisfacción.

## 12260-027 INSTRUCTIONS

- Please read all instructions prior to installation.
- Installation of this fixture must comply with local building codes.
- Installation of this fixture must be done by a qualified electrician.
  - Veuillez lire toutes les instructions avant l'installation.
  - L'installation de ce luminaire doit être faite selon le code local de construction.
  - L'installation de ce luminaire doit être faite par un électricien qualifié.
- Favor de leer toda las instrucciones antes de comenzar la instalacion.
- La instalacion de esta luminaria (este producto) debera de cumplir con los codigos locales de construccion.
- La instalacion de esta luminaria (este producto) debera ser realizada por un electricista calificado.



## INSTALLATION ET CONNEXIONS

### IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

#### GARDEZ CES INSTRUCTIONS POUR CONSULTATION FUTURE

**IMPORTANT :** Employer un électricien qualifié pour l'installation de ce luminaire.

**NOTE :** Retirez soigneusement le luminaire du carton et N'ENLEVEZ PAS l'emballage des pièces avant d'avoir installé le luminaire à la hauteur désirée.

#### AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR

**IMPORTANT:** Ce luminaire vient avec 8' de câble. Si une longueur plus courte que celle donnée est désirée, suivez attentivement ces étapes. Si la longueur est adéquate, procédez selon les INSTRUCTIONS D'INSTALLATION.

1. Enlevez la barre (C) du canopé au plafond (D) en desserrant les vis (E) sur les côtés du canopé.
2. Dévissez la vis (F) du couvercle conique à l'aide du petit tournevis.
3. Retirez les vis de l'agrafe de retenue en plastique du câble (H) situées à l'intérieur du couvercle juste sur le câble, puis ajustez à la hauteur désirée.
4. Resserrez la vis (F) du couvercle conique (G) à l'aide du petit tournevis (incluse).

#### INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Coupez le courant au boîtier à fusibles principal.
2. Attachez la barre (C) à la boîte de dérivation du plafond avec les vis incluses.
3. Attachez le bout libre du fil de terre (fil de cuivre nu ou fil vert) au fil de terre ou à la vis de borne de terre sur la boîte de connexion, ou attachez-le à la vis de borne de terre de la borne croisée.
4. Branchez le fil blanc de la source d'alimentation au fil avec l'enveloppe blanche du luminaire (ou celui qui comporte des dorsales longitudinales si vous utilisez un cordon parallèle flexible); branchez le fil noir de la source d'alimentation au fil avec l'enveloppe noire du luminaire (ou le fil lisse si vous utilisez un cordon parallèle flexible).  
**NOTE :** Utiliser toujours des connecteurs ou marettes pour faire ces connexions et remettre toujours toutes les connexions dans la boîte de dérivation.
5. Installez le couvercle (D) sur la traverse (C) et fixez l'assemblage en place avec des vis que vous recouvrirez avec des capuchons de finition (E).

#### INSTALLATION DES CRISTAUX ET DES AMPOULES

1. Enlevez soigneusement la pellicule protectrice recouvrant les gouttelettes de cristal.
2. Posez les cristaux (A et B) en alternant les cristaux de longueur différente sur la rangée du bas tel qu'illustré dans le croquis.
3. Retirez les deux capuchons (I) situés sur le haut du cadre et installez une ampoule A19 de 100W max. (non comprise).
4. Resserrez les deux capuchons (I) sur le haut du cadre.

#### REMETTEZ LE COURANT

PRENEZ PLAISIR AVEC VOTRE PRODUIT LUMINAIRE  
HAMPTON BAY™

## INSTALACIÓN Y CONEXIONES

### INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

#### GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO

**IMPORTANTE:** Use un electricista certificado para la propio ensamblamiento e instalación.

**NOTA:** Retire con mucho cuidado la lámpara de la caja de cartón y NO retire el material de envoltura hasta que haya logrado la altura deseada y haya instalado la lámpara.

#### AJUSTE DE ALTURA

**Importante:** Esta luminaria provee 8 pies de cable. Si desea el cable mas corto, siga los siguientes pasos cuidadosamente. Si el tamaño del cable es adecuado, proceda a la CONEXIÓN ELECTRICA.

1. Remover barra de montaje (C) de la cubierta (D) removiendo tornillos (E) laterales de la cubierta de montaje y no los tires.
2. Afloje el tornillo (F) del cono del dosel (G) con un destornillador pequeño (viene incluido).
3. Deslice el freno plástico del cable (H), ubicado en la parte interior del dosel, directamente sobre el cable, a la altura deseada, y vuelva a fijar el freno del cable.
4. Vuelva a apretar el tornillo (F) del cono del dosel (G) con el destornillador pequeño (que viene incluido).

#### CONEXIÓN ELECTRICA

1. Desconecte la corriente de la caja de principal de fusibles.
2. Instalar barra de montaje (C) a la caja de unión en el techo con tornillos proveídos.
3. Ate el extremo libre del cable a tierra (de cobre sin revestimiento o el cable verde), al tornillo de conexión a tierra de la caja de conexiones o al tornillo de conexión a tierra de la barra transversal.
4. Conecte el cable blanco del suministro eléctrico al cable con marca blanca de la lámpara (o, si se usa un cordón paralelo flexible, al que tiene aristas de elevación longitudinales) y conecte el cable negro del suministro eléctrico al cable con marca negra de la lámpara (o, si se usa un cordón paralelo flexible, al cable liso).  
**NOTA:** Use siempre insuladores de rosca (proveídos) para todas las conexiones y empuje todas las conexiones dentro de la caja de unión.
5. Instale el dosel (D) sobre la barra transversal (C) y fije el dosel con tapas de acabado (E) sobre los tornillos.

#### INSTALACIÓN DEL VIDRIO Y DE LA BOMBILLA

1. Resserrez les deux capuchons (1) sur le haut du cadre
2. Instale los vidrios (A + B) alternando la longitud de cada uno de ellos en la hilera inferior, según el esquema.
3. Retire ambas tapas (I) de la parte superior del marco e instale una bombilla A19 de 100 W como máximo (que no viene incluida)
4. Vuelva a fijar ambas tapas (I) sobre la parte superior del marco.

#### ENCIENDA LA LUZ

DISFRUTE DE SU PRODUCTO DE ILUMINACION  
HAMPTON BAY™

